

Модель	ТСД Mertech Sunmi L2S арт. 4840
Технические характеристики:	
Операционная система	Android 9,0 (SUNMI OS 3,0)
Процессор	Mediatek 4 ядра 1.8GHz CPU
Память RAM	LPDDR3: 3GB;
Память Flash	32 Гб Nand Flash
Слот расширения памяти	Micro SD до 256 Гб
Тип дисплея	Сенсорный
Тип сенсора	Промышленный
Диагональ дисплея	5.45"
Максимальное разрешение	HD,1440x720
Сенсорная панель	Емкостная, стекло Corning Gorilla
Тип матрицы	IPS
Клавиатура	Виртуальная
Камера	13 Мпикс, с автофокусом и LED-подсветкой
Интерфейс подключения к ПК	USB Type-C, поддержка OTG
Датчики	датчик температуры, датчик приближения, акселерометр, g-сенсор, датчик Холла
Габаритные размеры (ШхДхВ), мм	153*79*21
Вес, г	265г.
Характеристики сканера:	
Модель сканера	Sunmi
Тип сканирующего модуля	2D image
Минимальная контрастность штрихкода	25%
Разрешение	1280(h)x800(v)Px
Подсветка	Белая, 650нм LED
Угол охвата при сканировании	42°(h)x27°(v)
Наклон/Поворот/Отклонение	Наклон ± 60 ° / Поворот на 360 ° / Отклонение ± 60 °
Функциональные возможности:	
Поддерживаемые 1D штрихкоды:	UPC, EAN, Code128, Code 39, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Codabar, MSI Plessey, GS1 DataBar, China Postal, Korean Postal, etc.
Поддерживаемые 2D штрихкоды:	PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec, Hanxin, etc.
Поддержка ЕГАИС	Да
Поддержка Честные Знак	Да
Звуковая индикация и визуальная	Да
Распознавание штрихкодов со сложных поверхностей	Да
RFID/NFC	Mifare/Felica/ISO 14443 Type A/B/IS15693 (Опционально)
Беспроводное подключение:	
Wi-Fi (WLAN)	2.4G&5G Поддержка IEEE 802.11 a/b/g/n
Сотовая связь (WWAN)	GSM: Band 2/3/5/8, WCDMA: Band 1/2/5/8, TD-SCDMA: Band 34/39, CDMA1X/EVDO:BC0, FDD-LTE: Band 1/2/3/4/5/7/17/20, TDD-LTE: 38/39/40/1
Bluetooth (WPAN)	Bluetooth 5.0, BLE
GPS	Beidou, GPS и ГЛОНАСС /A - GPS
Параметры функционирования:	
Питание	DC 5V 2A
Емкость аккумулятора	5000 mA
Время заряда аккумулятора	USB - 3 часа
Длительность работы на одном заряде аккумулятора	24 часа
Температура хранения	-40°C - 60°C
Температура эксплуатации	-20°C - 55°C
Допустимая влажность	10%- 90%
Устойчивость к внешним воздействиям	IP65
Drop test	Выдерживает множественное падений с высоты 1,5 м
Корпус:	
Кнопки:	Кнопка источника питания (кнопка блокировки экрана)
	Кнопка увеличения / уменьшения громкости
	Кнопка сканирования
Цвет	Черный
Материал корпуса	ABS + PC (пластик + поликарбонат)
Комплектация:	
	ТСД
	5V/2A адаптор
	Кабель USB type C
	Ремешок на запястье
	Инструкция
	Гарантийный талон
	Упаковка
Опционально:	
	Защитная пленка
Вес брутто, г	540
Вес мастербокса, кг	5,6
Количество в мастербоксе, шт	10
Размеры коробки, мм	185*75*100
Размеры мастербокса, мм	405*235*230